

TĚSNIČÍ VAKY POTRUBÍ KRÁTKÉ

Tyto vaky jsou vzhledem ke své délce vhodné zvláště pro utěsnění kanalizačních přípojek. Používají se však také při zkouškách těsnosti potrubí. Vyrábí se z kvalitní pryže a kovové díly jsou vyrobeny z antikoročních materiálů. Základní typová řada se vyrábí od průměru 50 mm do průměru 400 mm.



Těsnící vaky potrubí krátké UK

| Typ | | UK 5/7 | UK 7/10 | UK 10 | UK 10/15 | UK 11/17 | UK 15 | UK 15/20 | UK 20 | UK 20/25 | UK 25/30 | UK 30/40 |
|------------------------|-----|--------|---------|-------|----------|----------|-------|----------|-------|----------|----------|----------|
| Č. výrobku | | 1404 | 1411 | 1401 | 1406 | 1416 | 1402 | 1409 | 1403 | 1410 | 1407 | 1418 |
| Průměr potrubí | mm | 50–70 | 70–100 | 100 | 100–150 | 110–170 | 150 | 150–200 | 200 | 200–250 | 250–300 | 300–400 |
| Provozní přetlak | MPa | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Zkušební tlak | MPa | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Těsněný protitlak | MPa | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Průměr pryžového válce | mm | 46 | 67 | 90 | 90 | 100 | 140 | 140 | 180 | 180 | 240 | 290 |
| Délka pryžového válce | mm | 125 | 130 | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 260 | 260 | 290 | 270 |
| Celková délka vaku | mm | 180 | 185 | 220 | 220 | 240 | 280 | 280 | 320 | 320 | 350 | 330 |
| Hmotnost | kg | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 2,3 | 2,4 | 4,2 | 5,7 |

Těsnící vaky potrubí krátké průtočné PUK

| Typ | | PUK 5/7 | PUK 7/10 | PUK 10/15 | PUK 11/17 | PUK 15/20 | PUK 20/25 | PUK 25/30 | PUK 30/40 |
|------------------------|-----|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Č. výrobku | | 1415 | 1405 | 1408 | 1417 | 1412 | 1413 | 1414 | 1420 |
| Průměr potrubí | mm | 50–70 | 70–100 | 100–150 | 110–170 | 150–200 | 200–250 | 250–300 | 300–400 |
| Provozní přetlak | MPa | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Zkušební tlak | MPa | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Těsněný protitlak | MPa | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Průměr pryžového válce | mm | 46 | 67 | 90 | 100 | 140 | 180 | 240 | 290 |
| Délka pryžového válce | mm | 125 | 130 | 160 | 180 | 220 | 260 | 290 | 270 |
| Celková délka vaku | mm | 180 | 185 | 220 | 240 | 280 | 320 | 350 | 330 |
| Hmotnost | kg | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 1 | 2 | 3,6 | 5,9 | 7,5 |
| Průtok | | 1/4" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1" | 2" | 2" | 2" |

